




Roulement à bille simple rangée ZKLN1747-2Z-INA - ZKLN1747-2Z-INA

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/zkln1747-2z-ina>

Axial angular contact ball bearings ZKLN1747-2Z
double direction, gap seats on both sides

d	17 mm	Tolerance: -0,006
D	47 mm	Tolerance: -0,010
B	25 mm	Tolerance: -0,20
α	60 °	Contact angle
$D_{a,max}$	37 mm	
d_{f1}	30 mm	
$d_{f2,max}$	23 mm	
$r_{1,max}$	0,6 mm	
$r_{2,max}$	0,3 mm	
m	0,22 kg	Mass
C_{10}	18800 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{010}	31000 N	Basic static load rating, axial
n_{D10}	6800 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M_{fr}	0,12 Nm	Bearing frictional torque
c_{10}	450 N/μm	Axial rigidity
c_{12}	80 Nm/rad	Tilting rigidity
M_{i1}	0,132 kg x cm ²	Mass moment of inertia for rotating inner ring
	2 μm	Axial runout
		The axial runout data for screw drive bearing arrangements are based on the rotating inner ring.
	ZM17	Designation of recommended INA locknut
	AM17	Designation of recommended INA locknut
		Locknuts not included in delivery.
M_{ts}	15 Nm	Tightening torque
		Only valid in conjunction with INA precision locknuts
	7157 N	Axial preload force

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	3663952334868
Diam. intérieur	17 mm
Etanchéité	Flasque des deux côtés
Diam. extérieur	47 mm
Epaisseur	25 mm
Poids	220 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE