


Roulement à bille simple rangée ZKLN2052-2Z-INA - ZKLN2052-2Z-INA

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/zkln2052-2z-ina>

Axial angular contact ball bearings ZKLN2052-2Z
double direction, gap seats on both sides



d	20 mm	Tolerance: -0,005
D	52 mm	Tolerance: -0,010
B	28 mm	Tolerance: -0,25
	60 °	Contact angle
D_{0max}	43 mm	
d_i	34,5 mm	
d_{0min}	25 mm	
r_{1max}	0,6 mm	
r_{2min}	0,3 mm	
m	0,31 kg	Mass
C₁	26000 N	Basic dynamic load rating, axial
C₀	47000 N	Basic static load rating, axial
n_{1,gr}	5400 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M_{fr}	0,15 Nm	Bearing frictional torque
s_{ax}	600 N/μm	Axial rigidity
C₂	140 Nm/rad	Tilting rigidity
M₀	0,273 kg x cm ²	Mass moment of inertia for rotating inner ring
	2 μm	Axial runout
		The axial runout data for screw drive bearing arrangements are based on the rotating inner ring.
	ZM20	Designation of recommended INA locknut
	AM20	Designation of recommended INA locknut
		Locknuts not included in delivery.
M_L	18 Nm	Tightening torque
		Only valid in conjunction with INA precision locknuts
	9079 N	Axial preload force

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	3616060457035
Diam. intérieur	20 mm
Étanchéité	Flasque des deux côtés
Diam. extérieur	52 mm
Épaisseur	28 mm
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE