

Roulement conique 2580-2524YD-TIMKEN - 2580-2524YD-TIMKEN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/2580-2524yd-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDO

TYPE TDO

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic ⁽¹⁾ C ₁₀	Factor ⁽²⁾ Y ₁	Factor ⁽²⁾ Y ₂	Dynamic ⁽³⁾ C ₉₀	Dynamic ⁽³⁾ C ₅₀	Factor ⁽⁴⁾ K	Dynamic ⁽³⁾ C ₁₀₀	Factor ⁽⁴⁾ K
mm	mm	mm	mm	N			N	N		N	
31.75	69.85	66.675	51.150	14600	0.27	2.47	3.87	21700	10200	3700	2.14
1.250	2.750	2.626	2.000	3250			480	220		800	

Part Number		Dimensions				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R ₁	Backing Shoulder Dia. d ₁	Max. Housing Fillet Radius r ₁	Backing Shoulder Dia. D ₁	K ₁	K ₂	G ₁	G ₂	C ₁	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2580	2524YD	0.8	36.5	0.8	64.0	-	-	23.8	9.6	0.3856	1.18
		0.03	1.52	0.03	2.52	-	-				2.81

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952354934
Diam. intérieur	31.75 mm
Diam. extérieur	69.85 mm
Épaisseur	66.675 mm
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE