

## Roulement conique 14137A-14276D-TIMKEN - 14137A-14276D-TIMKEN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/14137a-14276d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDO

**TYPE TDO**

| Bearing Dimensions |        |         |                           | Load Ratings            |                       |                       |                         |                       |                       |                         |                       |                       |
|--------------------|--------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bore d             | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynamic C <sub>10</sub> | Factor Y <sub>1</sub> | Factor Y <sub>2</sub> | Dynamic C <sub>90</sub> | Factor Y <sub>1</sub> | Factor Y <sub>2</sub> | Dynamic C <sub>50</sub> | Factor Y <sub>1</sub> | Factor Y <sub>2</sub> |
| mm                 | mm     | mm      | mm                        | N                       |                       |                       | N                       |                       |                       | N                       |                       |                       |
| 34.925             | 69.012 | 46.040  | 38.100                    | 10100                   | 0.38                  | 1.37                  | 2.63                    | 14200                 | 0.38                  | 1.37                    | 2.63                  | 1.53                  |
| 1.3750             | 2.7170 | 1.8128  | 1.5000                    | 21420                   |                       |                       | 3180                    |                       |                       | 2980                    |                       |                       |

  

| Part Number |        | Shaft                                   |                                      |   |                                      | Housing        |                |                |                | Pin            |                | Geometry Factors |  |      | Bearing Weight |
|-------------|--------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|------|----------------|
| Inner       | Outer  | Max. Shaft Fillet Radius R <sub>f</sub> | Backing Shoulder Dia. d <sub>s</sub> | Max. Housing Fillet Radius R <sub>f</sub> | Backing Shoulder Dia. D <sub>s</sub> | K <sub>1</sub> | K <sub>2</sub> | G <sub>1</sub> | G <sub>2</sub> | C <sub>1</sub> | C <sub>2</sub> |                  |  | kg   |                |
| mm          | mm     | mm                                      | mm                                   | mm  | mm                                   | mm             | mm             | mm             | mm             | mm             | mm             |                  |  | lb   |                |
| 14137A      | 14276D | 1.5                                     | 43.5                                 | 0.8                                       | 63.0                                 | -              | -              | 18.0           | 13.3           | 0.0600         | 0.21           |                  |  | 1.57 |                |
|             |        | 0.06                                    | 1.71                                 | 0.03                                      | 2.48                                 |                |                |                |                |                |                |                  |  |      |                |

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marque          | TIMKEN        |
| N° Ean13        | 3663952355030 |
| Diam. intérieur | 34.925 mm     |
| Diam. intérieur | 1 3/8" inch   |
| Diam. extérieur | 69.012 mm     |
| Diam. extérieur | 2.717" inch   |
| Epaisseur       | 46.04 mm      |
| Epaisseur       | 1 13/16" inch |
| Conditionnement | 1             |

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE