

## Roulement conique 358A-353D-TIMKEN - 358A-353D-TIMKEN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/358a-353d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDO

**TYPE TDO**

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynami <sup>1)</sup> C <sub>10</sub>	Factor <sup>2)</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>2)</sup> Y <sub>2</sub>	Dynami <sup>3)</sup> C <sub>90</sub>	Dynami <sup>3)</sup> C <sub>50</sub>	Dynami <sup>3)</sup> C <sub>20</sub>	Factor <sup>4)</sup> K	
mm	mm	mm	mm	N			N	N	N		
45.000 1.7717	90.119 3.5483	50.800 2.0000	44.400 1.7480	142000 52500	0.31	2.20	23200 4770	11100 2500	30000 8310	1.91	

  

Part Number		Shaft				Housing				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R <sub>f</sub>	Backing Shoulder Dia. d <sub>s</sub>	Max. Housing Fillet Radius r <sub>h</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>s</sub>	K <sub>a</sub>	K <sub>b</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	G <sub>3</sub>	G <sub>4</sub>	C <sub>4</sub>	kg	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
358A	353D	3.5 0.14	57.8 2.24	8.8 0.35	82.8 3.23	-	-	30.0	12.2	0.0732	1.39	3.04			

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952355986
Diam. intérieur	45 mm
Diam. extérieur	90.119 mm
Épaisseur	50.8 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE