

Roulement conique 398-394D-TIMKEN - 398-394D-TIMKEN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/398-394d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

TYPE TDD

Bearing Dimensions					Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic C ₁₀	Factor ¹⁾ Y ₁	Factor ¹⁾ Y ₂	Dynamic C ₉₀	Factor ¹⁾ C ₉₀	Dynamic C ₅₀	Factor ¹⁾ C ₅₀	Dynamic C ₁₀₀	Factor ¹⁾ K
mm	mm	mm	mm	N			N	N	N	N	N	
50.800	110.000	52.388	48.828	172000	0.40	1.08	2.50	25600	17800	44600	10000	1.45
2.000	4.3027	2.0625	1.8728	38700				5700	3970	10000		

Part Number		Dimensions				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R ₁	Backing Shoulder Dia. d ₁	Max. Housing Fillet Radius r ₁	Backing Shoulder Dia. D ₁	K ₁	K ₂	G ₁	G ₂	C ₁	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
398	394D	0.8 0.03	62.0 2.44	0.8 0.03	104.4 4.11	--	--	58.0	21.4	0.2084	2.28 5.04

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952356341
Diam. intérieur	50.8 mm
Diam. extérieur	110 mm
Épaisseur	52.388 mm
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE