

Roulement conique 664-654D-TIMKEN - 664-654D-TIMKEN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/664-654d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

TYPE TDD

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic ⁽¹⁾ C ₁₀	Factor ⁽²⁾ Y ₁	Factor ⁽²⁾ Y ₂	Dynamic ⁽³⁾ C ₉₀	Dynamic ⁽³⁾ C ₅₀	Dynamic ⁽³⁾ C ₁₀₀	Factor ⁽⁴⁾ K	
mm	mm	mm	mm	N			N	N	N		
84.138	152.400	95.250	76.200	426000	0.41	1.85	2.40	64000	44800	112000	1.43
3.3125	6.0000	3.7500	3.0000	16700				14400	10100	23100	

Part Number		Shaft				Housing				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R _f	Backing Shoulder Dia. d _s	Max. Housing Fillet Radius r _h	Backing Shoulder Dia. D _s	K ₁	K ₂	G ₁	G ₂	C ₁	C ₂			kg	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm	
664	654D	3.5	198.8	1.5	148.8	-	-	136.6	27.3	0.2819				6.82	
		0.14	3.34	0.06	5.95									15.02	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952358307
Diam. intérieur	84.138 mm
Diam. extérieur	152.4 mm
Épaisseur	95.25 mm
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE