

## Roulement conique

### L217849-L217810D-TIMKEN - L217849-L217810D-TIMKEN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/l217849-l217810d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

**TYPE TDD**

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>10</sub>	Factor <sup>(2)</sup> Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>90</sub>	Factor <sup>(4)</sup> K	Dynamic <sup>(5)</sup> C <sub>50</sub>	Factor <sup>(6)</sup> K
mm	mm	mm	mm	N				N		N	
88.900	123.825	50.797	42.802	101000	0.33	2.05	3.09	24000	1.37	13000	1.37
3.5300	4.8750	1.9988	1.6879	36350				5400		2050	

  

Part Number		Shaft				Housing				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. d <sub>1</sub>	Max. Housing Fillet Radius r <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
L217849	L217810D	1.5	97.0	0.8	198.0	-	-	111.3	74.8	0.1152	1.88				
		0.06	3.62	0.03	4.68	-	-				3.72				

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952358468
Diam. intérieur	88.9 mm
Diam. extérieur	123.825 mm
Épaisseur	50.797 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE