

Roulement conique

L624549-L624514D-TIMKEN - L624549-L624514D-TIMKEN

https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/l624549-l624514d-timken

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

TYPE TDD

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------|---|-------------------------|
| Bore d | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynamic ⁽¹⁾ C ₁₀ | Factor ⁽²⁾ Y ₁ | Factor ⁽²⁾ Y ₂ | Dynamic ⁽³⁾ C ₉₀ | Dynamic ⁽³⁾ C ₅₀ | Factor ⁽⁴⁾ K | Dynamic ⁽³⁾ C ₁₀₀ | Factor ⁽⁴⁾ K |
| mm | mm | mm | mm | N | | | N | N | | N | |
| 120.650 | 161.925 | 63.500 | 63.825 | 19000 | 0.43 | 1.55 | 2700 | 2000 | 1.34 | 4700 | |
| 4.750 | 6.3750 | 2.5000 | 2.1250 | AT200 | | | 8740 | 4570 | | 10700 | |

| Part Number | | Shaft | | | | Housing | | | | Pin | | Geometry Factors | | | Bearing Weight |
|-------------|----------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|------|----------------|
| Inner | Outer | Max. Shaft Fillet Radius R _{fn} | Backing Shoulder Dia. d _s | Max. Housing Fillet Radius r _h | Backing Shoulder Dia. D _s | K _α | K _β | G ₁ | G ₂ | C ₁ | C ₂ | | | kg | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | |
| L624549 | L624514D | 1.5 | 129.8 | 0.8 | 156.8 | - | - | 195.2 | 130.1 | 0.1020 | | | | 3.24 | |
| | | 0.06 | 5.00 | 0.05 | 6.14 | - | - | | | | | | | 7.11 | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952359496 |
| Diam. intérieur | 120.65 mm |
| Diam. extérieur | 161.925 mm |
| Épaisseur | 63.5 mm |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE