

## Roulement conique

### M268749-M268710D-TIMKEN - M268749-M268710D-TIMKEN

https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/m268749-m268710d-timken

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

**TYPE TDD**

Bearing Dimensions				Load Ratings							
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>10</sub>	Factor <sup>(2)</sup> Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>90</sub>	Factor <sup>(4)</sup> K	Dynamic <sup>(3)</sup> C <sub>50</sub>	Factor <sup>(4)</sup> K
mm	mm	mm	mm	N	N	N	N	N	N	N	N
415.925	590.550	244.475	199.625	409000	0.33	2.03	3.02	740000	1.76	421000	1.76
18.375	23.250	9.825	7.625	1125000				160000		94000	

  

Part Number		Dimensions				Pin		Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max. Shaft Fillet Radius R <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. d <sub>1</sub>	Max. Housing Fillet Radius r <sub>1</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
M268749	M268710D	8.4	481.8	1.5	582.8	-	-	5754.9	420.9	0.2219	295.82
		0.25	17.76	0.06	22.13	-	-				453.31

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952364254
Diam. intérieur	415.925 mm
Diam. extérieur	590.55 mm
Epaisseur	244.475 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE