

## Roulement conique 42362D-42584-TIMKEN - 42362D-42584-TIMKEN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/42362d-42584-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDI

**TYPE TDI**

Bearing Dimensions				Load Ratings									
Bore d	O.D. D	Width T	Double Inner Ring Width B	Dynamic <sup>CR</sup> C <sub>10</sub>	Static <sup>CR</sup> C <sub>0</sub>	Factor <sup>CR</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>CR</sup> Y <sub>2</sub>	Factor <sup>CR</sup> Y <sub>3</sub>	Dynamic <sup>CR</sup> C <sub>10</sub>	Dynamic <sup>CR</sup> C <sub>50</sub>	Dynamic <sup>CR</sup> C <sub>90</sub>	Factor <sup>CR</sup> K	
mm	mm	mm	mm	N	N	N	N	N	N	N	N		
92.075	148.438	57.150	57.942	28600	33600	0.5	1.4	2.0	42200	30600	23000	1.18	
3.6220	5.9437	2.2500	2.2812	33600	39600				9400	6800	4900		

  

Part Number		Dimensions				Geometry Factors			Bearing Weight
Inner	Outer	Max Shaft Fillet Radius BH	Backing Shoulder Dia. e <sub>s</sub>	Max Housing Fillet Radius r <sub>H</sub>	Backing Shoulder Dia. D <sub>s</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm				lbm
42362D	42584	1.5	104.8	2.0	136.8	128.7	37.2	0.1380	3.87
		0.08	4.09	0.12	5.29				8.53

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952368580
Diam. intérieur	92.075 mm
Diam. extérieur	148.43 mm
Épaisseur	57.15 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE