

Roulement conique 99587D-99100-TIMKEN - 99587D-99100-TIMKEN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/99587d-99100-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDI

TYPE TDI

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| Bore d | O.D. D | Width T | Double Inner Ring Width B | Dynamic ^{CR} C ₁₀ | Factors ^{CR} Y ₁ Y ₂ | Dynamic ^{CR} C ₉₀ C ₅₀ C ₁₀₀ | Factors ^{CR} K | | | | | | |
| mm | mm | mm | mm | N | | N | N | N | N | N | N | N | |
| 149.225 | 254.000 | 120.650 | 120.650 | 110000 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 171000 | 119000 | 210000 | 1.43 | | |
| 5.8750 | 10.0000 | 4.7500 | 4.7500 | 25000 | | 30000 | 26000 | 83000 | | | | | |

| Part Number | | Dimensions | | | | Geometry Factors | | | Bearing Weight |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Inner | Outer | Max Shaft Fillet Radius BH | Backing Shoulder Dia. e ₁ | Max Housing Fillet Radius r ^H | Backing Shoulder Dia. D ₁ | G ₁ | G ₂ | C ₃ | kg |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | lbs |
| 99587D | 99100 | 1.5 | 162.0 | 3.3 | 227.0 | 100.5 | 73.5 | 0.1400 | 25.90 |
| | | 0.06 | 6.37 | 0.13 | 8.94 | | | | 57.18 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952368795 |
| Diam. intérieur | 149.225 mm |
| Diam. intérieur | 5 7/8" inch |
| Diam. extérieur | 254 mm |
| Diam. extérieur | 10" inch |
| Epaisseur | 120.65 mm |
| Epaisseur | 4 3/4" inch |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE