

## Roulement conique

# LM241149NW-LM241110D-TIMKEN - LM241149NW-LM241110D-TIMKEN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/lm241149nw-lm241110d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TNASWE

**TYPE TNASWE**

Bearing Dimensions				Load Ratings						
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamics <sup>1)</sup> C <sub>10</sub>	Factor <sup>2)</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>2)</sup> Y <sub>2</sub>	Dynamics <sup>3)</sup> C <sub>90</sub>	Factor <sup>3)</sup> C <sub>50</sub>	Factor <sup>3)</sup> C <sub>10</sub>	
mm	mm	mm	mm	N			N	N	N	
203.200	276.225	95.250	71.625	16000	0.32	2.12	2.15	114000	42900	10000
8.000	10.675	3.750	2.675	17200			2500	14000	4400	

  

Part Number		Bearing				Shaft		Housing		Bearing Weight
Inner	Outer	Outside Dia. (H8) d <sub>1</sub> <sup>1)</sup>	Max Shaft Fillet Radius r <sub>s</sub> <sup>1)</sup>	Backing Shoulder Dia. d <sub>s</sub> <sup>1)</sup>	Max Housing Fillet Radius r <sub>h</sub> <sup>1)</sup>	Backing Shoulder Dia. D <sub>s</sub> <sup>1)</sup>	mm	mm	kg	
LM241149NW	LM241110D	206.434	2.5	225.0	0.8	207.0	10.0	10.0	18.00	
		6.489	0.14	6.60	0.03	10.51			20.114	

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3616060457585
Diam. intérieur	203.2 mm
Diam. extérieur	276.225 mm
Épaisseur	95.25 mm
Poids	15200 g
Conditionnement	1
Norme	Sans norme

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE