


## Roulement à aiguilles NAS5017-UU-NR-IKO - NAS5017-UU-NR-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nas5017-uu-nr-iko>



NAS50-UUNR

Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						
	Sealed type	Shield type		d	D	D <sub>2</sub>	B	C	C <sub>1</sub>	S
85	NAS 5017UUNR		2.80	85	130	134.5	60	59	48	5.5

f	c	r <sub>s</sub> mm <sup>(1)</sup>	J <sub>r</sub>	Basic dynamic load rating C <sub>r</sub> N	Basic static load rating C <sub>0</sub> N	Allowable rotational speed <sup>(2)</sup> rpm
2.5	2	0.6	101	257 000	446 000	1 200

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.  
(2) Allowable rotational speed applies to grease lubrication. Considering that the axial load acts under practical operating conditions, up to 1/10 of this value is recommended for actual use.  
Remarks: 1. The NAS and NAU series with a bore diameter, d, of 17 mm or less have no oil hole. In others, the outer ring has an oil groove and two oil holes.  
2. The bearings with seals are provided with prepacked grease.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952386928
Diam. intérieur	85 mm
Diam. intérieur	3.346" inch
Diam. extérieur	130 mm
Diam. extérieur	5.118" inch
Epaisseur	60 mm
Epaisseur	2.362" inch
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE