

Rotule GE SB130A-IKO - SB130A-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/rotule/ge/sb130a-iko>

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number	Mass. (Ref.) kg	Boundary dimensions mm					Permissible tilting angle degree	
			d	D	B	C	d _k	r ₁ mm ⁽¹⁾	α
130	SB 130A	13.8	130	200	110	95	185	1	5
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C _d N	Static load capacity C _s N						
d _s	D _s		C _d	C _s					
Min.	Max. ⁽²⁾	Min.	Max.						
135.5	148.5	194.5	171	1 720 000	10 300 000				

Notes⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
⁽²⁾ When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s.
Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952391601
Diam. intérieur	130 mm
Diam. extérieur	200 mm
Épaisseur	110 mm
Type	-
Lubrification	-
Conditionnement	-

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE