


## Rotule GE SB150220120-IKO - SB150220120-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/rotule/ge/sb150220120-iko>

**IKO**  
**SPHERICAL BUSHINGS**  
Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number	Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree
			$d$	$D$	$B$	$C$	$d_k$	$r_1$ (1)	
150	SB 150220120	17.0	150	220	120	105	205	1	5
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity $C_d$		Static load capacity $C_s$					
$d_s$	$D_s$	Min.	Max. (2)	Min.	Max.	N	N		
155.5	166	214.5	189	2 110 000	12 700 000				

Notes (1) Minimum allowable value of chamfer dimensions  $r_1$  and  $r_2$ .  
(2) When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of  $d_s$ .  
Remark 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.  
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952391632
Diam. intérieur	150 mm
Diam. extérieur	220 mm
Épaisseur	120 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE