

Rotule GE

GE140ES-2RS-IKO - GE140ES-2RS-IKO

https://www.123roulement.be/roulement-palier/rotule/ge/ge140es-2rs-iko

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings

Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm							Permissible tilting angle degree	
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d _s	r ₁ ⁽¹⁾	r ₂ ⁽¹⁾	α	α ₁
140		GE 140ES-2RS	11.4	140	210	90	70	180	1	1	7	5
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C _d		Static load capacity C _s								
d _s	D _s	C _d		C _s								
Min.	Max. ⁽²⁾	Min.	N	N								
145.5	155.5	204.5	176	1 240 000								
<small>Notes⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂. ⁽²⁾ When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s. Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively. 2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.</small>												

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392011
Diam. intérieur	140 mm
Diam. extérieur	210 mm
Epaisseur	90 mm
Type	GE
Poids	11127 g
Lubrification	sans
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE