


## Rotule GE GE240ES-IKO - GE240ES-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/rotule/ge/ge240es-iko>

**IKO**

**SPHERICAL BUSHINGS**

Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm					Permissible tilting angle degree			
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d <sub>s</sub>	r <sub>1</sub> (1)	r <sub>2</sub> (1)	α	α <sub>1</sub>
240	GE 240ES		40.4	240	340	140	100	300	1.1	1.1	8	6

Mounting dimensions mm				Dynamic load capacity C <sub>d</sub> N	Static load capacity C <sub>s</sub> N
d <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>		C <sub>d</sub>		
Min.	Max.(2)	Max.	Min.	N	N
247	265	333	296	2 940 000	17 700 000

Notes (1) Minimum allowable value of chamfer dimensions r<sub>1</sub> and r<sub>2</sub>.  
 (2) When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d<sub>s</sub>.  
 Remark 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.  
 2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392110
Diam. intérieur	240 mm
Diam. extérieur	340 mm
Épaisseur	140 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE