


Rotule GE
GE80GS-2RS-IKO - GE80GS-2RS-IKO

https://www.123roulement.be/roulement-palier/rotule/ge/ge80gs-2rs-iko



SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings



GE-80GS-2RS

Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm							Permissible tilting angle degree	
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d _s	r ₁ (1)	r ₂ (1)	α	α _i
80		GE 80GS-2RS	3.60	80	130	75	50	115	1	1	14	13
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C _d		Static load capacity C _s								
d _s		D _s		N		N						
Min.	Max.(2)	Min.	Max.									
85.5	87	124.5	112	564 000		3 380 000						

Notes (1) Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
(2) When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s.
Remark 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392455
Diam. intérieur	80 mm
Diam. extérieur	130 mm
Epaisseur	75 mm
Type	GE
Poids	3500 g
Lubrification	sans
Conditionnement	1
Norme	Sans norme

contact@123roulement.be
02 808 18 02
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE