


## Rotule GE GE60EC-2RS-IKO - GE60EC-2RS-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/rotule/ge/ge60ec-2rs-iko>

**IKO**  
**SPHERICAL BUSHINGS**  
Maintenance-free Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm							Permissible tilting angle degree	
	Without seals	With seals		$d$	$D$	$B$	$C$	$d_k$	$r_1$ mm <sup>(1)</sup>	$r_2$ mm <sup>(1)</sup>	$\alpha$	$\alpha_1$
60	—	<b>GE 60EC-2RS</b>	1.10	60	90	44	36	80	1	1	—	3
Mounting dimensions mm			Dynamic load capacity $C_d$		Static load capacity $C_s$							
$d_s$		$D_s$	N		N							
Min.	Max. <sup>(2)</sup>	Max.	Min.									
65.5	66.5	84.5	79	282 000	706 000							

Notes<sup>(1)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimensions  $r_1$  and  $r_2$   
<sup>(2)</sup> When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of  $d_s$ .  
 Remark No oil hole is provided.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952393223
Diam. intérieur	60 mm
Diam. extérieur	90 mm
Épaisseur	44 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE