

## Butée à aiguilles AZ608517-IKO - AZ608517-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az608517-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
60	AZ 608517	345	AZK 60857.5	135	WS 6085	GS 6085	105	

  

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s,max</sub> <sup>(1)</sup>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
60	85	17	60.05	84.5	7.5	4.75	1	65	81	81	66	64 600	224 000	4 000

Notes: <sup>(\*)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimension r  
<sup>(1)</sup> Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466020
Diam. intérieur	60 mm
Diam. extérieur	85 mm
Épaisseur	17 mm
Poids	345 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE