


## Butée à aiguilles AZ6510027-IKO - AZ6510027-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az6510027-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
65	<b>AZ 6510027</b>	860	<b>AZK 6510011</b>	310	<b>WS 65100</b>	<b>GS 65100</b>	275	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
65	100	27	65.05	99.5	11	8	1	73	95	94	73	116 000	379 000	3 500

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466068
Diam. intérieur	65 mm
Diam. extérieur	100 mm
Épaisseur	27 mm
Poids	860 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE