

Butée à aiguilles AZK7014010-IKO - AZK7014010-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk7014010-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
70	AZ 7014026	2 250	AZK 7014010	890	WS 70140	GS 70140	680	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	d _s Max.	N	N	rpm
70	140	26	70.05	139.5	10	8	1.1	89	129	129	90	169 000	713 000	3 000

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466082
Diam. intérieur	70 mm
Diam. intérieur	2.756" inch
Diam. extérieur	140 mm
Diam. extérieur	5.512" inch
Epaisseur	10 mm
Epaisseur	0.394" inch
Poids	890 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE