


Butée à aiguilles AZK8011511-IKO - AZK8011511-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk8011511-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
80	AZ 8011528	1 060	AZK 8011511	370	WS 80115	GS 80115		345

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm	Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾	
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
80	115	28	80.05	114.5	11	8.5	1	88	110	109	88	122 000	427 000	3 000

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466099
Diam. intérieur	80 mm
Diam. extérieur	115 mm
Épaisseur	11 mm
Poids	370 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE