


Butée à aiguilles AZK10013511-IKO - AZK10013511-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk10013511-iko>

IKO
THRUST BEARINGS

Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
100	AZ 10013525	1 190	AZK 10013511	490	WS 100135	GS 100135	350

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
100	135	25	100.05	134.5	11	7	1	108	130	129	108	136 000	522 000	2 500

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466150
Diam. intérieur	100 mm
Diam. extérieur	135 mm
Épaisseur	11 mm
Poids	490 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE