

Butée à aiguilles AZ8015026-IKO - AZ8015026-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az8015026-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
80	AZ 8015026	2 500	AZK 8015010	920	WS 80150	GS 80150	790	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	d _s Max.	N	N	rpm
80	150	26	80.05	149.5	10	8	1.5	99	139	139	100	180 000	792 000	2 500

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466341
Diam. intérieur	80 mm
Diam. extérieur	150 mm
Épaisseur	26 mm
Poids	2500 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE