

Butée à aiguilles AZ11016040-IKO - AZ11016040-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az11016040-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
110	AZ 11016040	3 220	AZK 11016017	1 320	WS 110160	GS 110160		950

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d ₁ Min.	d ₁ Max.	N	N	rpm
110	160	40	110.1	159.5	17	11.5	1.1	120	154	153	121	282 000	1 030 000	2 000

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466440
Diam. intérieur	110 mm
Diam. extérieur	160 mm
Épaisseur	40 mm
Poids	3220 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE