


## Butée à aiguilles AZ11020039-IKO - AZ11020039-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az11020039-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
110	AZ 11020039	6 400	AZK 11020015	2 280	WS 110200	GS 110200	2 060	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C N	Basic static load rating C <sub>0</sub> N	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup> rpm
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.			
110	200	39	110.1	199.3	15	12	2	129	188	187	130	388 000	1 770 000	2 000

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466457
Diam. intérieur	110 mm
Diam. extérieur	200 mm
Épaisseur	39 mm
Poids	6400 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE