

Butée à aiguilles AZ14019542-IKO - AZ14019542-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az14019542-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
140	AZ 14019542	4 560	AZK 14019518	1 960	WS 140195	GS 140195	1 350

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
140	195	42	140.1	194.5	18	12	1.5	152	188	187	153	353 000	1 420 000	1 800

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466532
Diam. intérieur	140 mm
Diam. extérieur	195 mm
Épaisseur	42 mm
Poids	4560 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE