

Butée à aiguilles AZK14018012-IKO - AZK14018012-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk14018012-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

| Shaft dia. mm | Identification number | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Inner ring | Outer ring | Mass (Ref.) g |
| 140 | AZ 14018031 | 2 410 | AZK 14018012 | 920 | WS 140180 | GS 140180 | 745 |

| Boundary dimensions mm | | | | | | | | | | Standard mounting dimensions mm | | Basic dynamic load rating C | Basic static load rating C ₀ | Allowable rotational speed ^(*) |
|------------------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|-----|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|
| d | D | T | d _c | D _c | D _w | B | r _s (1) | C ₁ | C ₂ | d _s Min. | D _s Max. | N | N | rpm |
| 140 | 180 | 31 | 140.1 | 179.5 | 12 | 9.5 | 1 | 150 | 174 | 173 | 150 | 184 000 | 798 000 | 1 900 |

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r.
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | IKO |
| N° Ean13 | 3616060466686 |
| Diam. intérieur | 140 mm |
| Diam. extérieur | 180 mm |
| Épaisseur | 12 mm |
| Poids | 920 g |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE