


Butée à aiguilles AZK14024015-IKO - AZK14024015-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk14024015-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
140	AZ 14024039	8 690	AZK 14024015	3 100	WS 140240	GS 140240	2 790

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
140	240	39	140.1	239	15	12	2.1	161	227	226	162	435 000	2 180 000	1 600

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466709
Diam. intérieur	140 mm
Diam. extérieur	240 mm
Épaisseur	15 mm
Poids	3100 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE