

## Rondelle de butée GS60130-IKO - GS60130-IKO

<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-butee/g60130-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
60	AZ 6013026	2 090	AZK 6013010	790	WS 60130	GS 60130	650	

  

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	F <sub>a</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	d <sub>1</sub> Min.	D <sub>1</sub> Max.	N	N	rpm
60	130	26	60.05	129.5	10	8	1.5	79	119	119	80	158 000	634 000	3 000

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466860
Diam. intérieur	60 mm
Diam. extérieur	130 mm
Épaisseur	8 mm
Matière	ACIER
Poids	650 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE