

Rondelle de butée WS110200-IKO - WS110200-IKO

<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-butee/ws110200-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
110	AZ 11020039	6 400	AZK 11020015	2 280	WS 110200	GS 110200	2 060	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _a	C ₁	C ₀	d ₁ Min.	d ₁ Max.	N	N	rpm
110	200	39	110.1	199.3	15	12	2	129	188	187	130	388 000	1 770 000	2 000

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
^(*) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467003
Diam. intérieur	110 mm
Diam. extérieur	200 mm
Épaisseur	12 mm
Matière	ACIER
Poids	2060 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE