

Rondelle de butée GS140180-IKO - GS140180-IKO

<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs140180-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
140	AZ 14018031	2 410	AZK 14018012	920	WS 140180	GS 140180	745

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _a (1)	C ₁	C ₀	d ₁ Min.	D ₁ Max.	N	N	rpm
140	180	31	140.1	179.5	12	9.5	1	150	174	173	150	184 000	798 000	1 900

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467119
Diam. intérieur	140 mm
Diam. extérieur	180 mm
Épaisseur	9.5 mm
Matière	ACIER
Poids	745 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE