

Rondelle de butée GS140240-IKO - GS140240-IKO

<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs140240-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

| Shaft dia. mm | Identification number | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Inner ring | Outer ring | Mass (Ref.) g |
| 140 | AZ 14024039 | 8 890 | AZK 14024015 | 3 100 | WS 140240 | GS 140240 | 2 790 |

| Boundary dimensions mm | | | | | | | | | | Standard mounting dimensions mm | | Basic dynamic load rating C | Basic static load rating C ₀ | Allowable rotational speed ^(*) |
|------------------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|
| d | D | T | d _c | D _c | D _w | B | F _a (1) | C ₁ | C ₂ | d ₁ Min. | D ₁ Max. | N | N | rpm |
| 140 | 240 | 39 | 140.1 | 239 | 15 | 12 | 2.1 | 161 | 227 | 226 | 162 | 435 000 | 2 180 000 | 1 600 |

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | IKO |
| N° Ean13 | 3616060467157 |
| Diam. intérieur | 140 mm |
| Diam. extérieur | 240 mm |
| Épaisseur | 12 mm |
| Matière | ACIER |
| Poids | 2790 g |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE