

## Rondelle de butée GS150250-IKO - GS150250-IKO

<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs150250-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
150	AZ 15025039	9 740	AZK 15025015	3 280	WS 150250	GS 150250	2 940

  

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	F <sub>a</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	d <sub>1</sub> Min.	D <sub>1</sub> Max.	N	N	rpm
150	250	39	150.1	249	15	12	2.1	171	237	236	172	459 000	2 380 000	1 500

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467201
Diam. intérieur	150 mm
Diam. extérieur	250 mm
Épaisseur	12 mm
Matière	ACIER
Poids	2940 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE