

Rondelle de butée GS180310-IKO - GS180310-IKO

<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs180310-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
180	AZ 18031039	14 800	AZK 18031015	5 200	WS 180310	GS 180310	4 700

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _a (1)	C ₁	C ₂	d ₁ Min.	D ₁ Max.	N	N	rpm
180	310	39	180.1	308	15	12	3	204	294	293	205	619 000	3 710 000	1 200

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467324
Diam. intérieur	180 mm
Diam. extérieur	310 mm
Épaisseur	12 mm
Matière	ACIER
Poids	4700 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE