

Rondelle de butée GS200265-IKO - GS200265-IKO

<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs200265-iko>

IKO

THRUST BEARINGS

Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
200	AZ 20026548	8 430	AZK 20026520	3 250	WS 200265	GS 200265	2 590

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _a (1)	C ₁	C ₂	d ₁ Min.	D ₁ Max.	N	N	rpm
200	265	48	200.15	264	20	14	2	215	255	254	216	465 000	2 080 000	1 300

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467386
Diam. intérieur	200 mm
Diam. extérieur	265 mm
Épaisseur	14 mm
Matière	ACIER
Poids	2590 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE