

Rondelle de butée WS220290-IKO - WS220290-IKO

<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-butee/ws220290-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
220	AZ 22029050	10 400	AZK 22029022	4 290	WS 220290	GS 220290	3 060

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _a	C ₁	C ₂	d ₁ Min.	D ₁ Max.	N	N	rpm
220	290	50	220.15	289	22	14	2	236	290	278	237	557 000	2 530 000	1 300

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
^(*) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467416
Diam. intérieur	220 mm
Diam. extérieur	290 mm
Épaisseur	14 mm
Matière	ACIER
Poids	3060 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE