

## Rondelle de butée GS280440-IKO - GS280440-IKO

<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs280440-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
280	AZ 28044080	54 800	AZK 28044030	19 200	WS 280440	GS 280440	17 700

  

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	F <sub>a</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>1</sub> Min.	D <sub>1</sub> Max.	N	N	rpm
280	440	80	280.15	438	30	25	5	309	422	420	311	1 420 000	7 490 000	800

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467546
Diam. intérieur	280 mm
Diam. extérieur	440 mm
Épaisseur	25 mm
Matière	ACIER
Poids	17700 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE