



Rotule GEZ GEZ-208-ES-2RS-SKF - GEZ-208-ES-2RS-SKF

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/rotule/gez/gez-208-es-2rs-skf>

Dimensions																																		
	<table border="1"> <tr><td>d</td><td>63.5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D</td><td>100.013</td><td>mm</td></tr> <tr><td>B</td><td>55.55</td><td>mm</td></tr> <tr><td>C</td><td>47.625</td><td>mm</td></tr> <tr><td>a</td><td>0</td><td>°</td></tr> <tr><td>d₁</td><td>91.485</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b</td><td>9</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b₁</td><td>8</td><td>mm</td></tr> <tr><td>r</td><td>6.5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>r₁</td><td>min. 0.6</td><td>mm</td></tr> <tr><td>r₂</td><td>min. 1</td><td>mm</td></tr> </table>	d	63.5	mm	D	100.013	mm	B	55.55	mm	C	47.625	mm	a	0	°	d ₁	91.485	mm	b	9	mm	b ₁	8	mm	r	6.5	mm	r ₁	min. 0.6	mm	r ₂	min. 1	mm
d	63.5	mm																																
D	100.013	mm																																
B	55.55	mm																																
C	47.625	mm																																
a	0	°																																
d ₁	91.485	mm																																
b	9	mm																																
b ₁	8	mm																																
r	6.5	mm																																
r ₁	min. 0.6	mm																																
r ₂	min. 1	mm																																
Dimensions d'appui																																		
	<table border="1"> <tr><td>d₁</td><td>min. 68.3</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d₂</td><td>max. 72.3</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D₁</td><td>min. 87</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D₂</td><td>max. 94.7</td><td>mm</td></tr> <tr><td>r₁</td><td>max. 0.6</td><td>mm</td></tr> <tr><td>r₂</td><td>max. 1</td><td>mm</td></tr> </table>	d ₁	min. 68.3	mm	d ₂	max. 72.3	mm	D ₁	min. 87	mm	D ₂	max. 94.7	mm	r ₁	max. 0.6	mm	r ₂	max. 1	mm															
d ₁	min. 68.3	mm																																
d ₂	max. 72.3	mm																																
D ₁	min. 87	mm																																
D ₂	max. 94.7	mm																																
r ₁	max. 0.6	mm																																
r ₂	max. 1	mm																																
Données de calcul																																		
Charge dynamique de base	C 345 kN																																	
Charge statique de base	C ₀ 1040 kN																																	
Facteur de charge dynamique isométrique	k 100 Niveau ¹																																	
Facteur de charge statique isométrique	k ₀ 300 Niveau ¹																																	
Constante de matériau	K _H 300																																	
Masse																																		
Masse de la rotule	1.85 kg																																	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	SKF
N° Ean13	7316576612343
Diam. intérieur	63.5 mm
Diam. extérieur	100.013 mm
Epaisseur	55.55 mm
Type	GEZ
Poids	1730 g
Filetage	Filetage à droite
Lubrification	avec
Charge dynamique	345 kN
Charge statique	1040 kN
Conditionnement	1
Norme	Sans norme

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE