


## Douille à aiguilles BA2414-Z-IKO - BA2414-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba2414-z-iko>



Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed <sup>(1)</sup>	Assembled inner ring
$F_w$	$D$	$C$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$C$	$C_0$	$n$	$n_0$
38.100 (1.12)	47.625 (1.48)	22.22 (0.875)	2.6	Min.	Min.	Max.	Min.	N	N	9000
								26700	45400	9000 (RB 2014)

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601452
Diam. intérieur	38.1 mm
Diam. extérieur	47.625 mm
Epaisseur	22.22 mm
Vitesse limite	9000 rpm
Charge dynamique	26.7 kN
Charge statique	45.6 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE