

Douille à aiguilles BA1010-Z-IKO - BA1010-Z-IKO

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1010-z-iko>



Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(1)	Assembled inner ring
F_w	D	C	r_1	r_2	r_3	r_4	C	C_0		
			Max.	Max.	Min.	Max.	N	N	rpm	
15.875 (5/8)	20.638 (3/16)	15.881 (5/8)	1.3				7320	10700	25000—	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060602961
Diam. intérieur	15.875 mm
Diam. intérieur	5/8" inch
Diam. extérieur	20.638 mm
Diam. extérieur	13/16" inch
Epaisseur	15.88 mm
Epaisseur	5/8" inch
Vitesse limite	25000 rpm
Poids	10 g
Charge dynamique	7.32 kN
Charge statique	10.7 kN
Conditionnement	1
Norme	Sans norme

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE