


Roulement à bille simple rangée 7210-BECBP-SKF - 7210-BECBP-SKF

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/7210-becbp-skf>



d	50	mm
D	90	mm
B	20	mm
d ₁	65.75	mm
d ₂	57.68	mm
D ₁	75.15	mm
a	39	mm
r _{1,2}	min. 1.1	mm
r _{3,4}	min. 0.8	mm
d _s	max. 37	mm
D _s	max. 89	mm
D _s	max. 85.8	mm
r _s	max. 1	mm
r _s	max. 0.8	mm

Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	40	kN
Charge statique de base	C ₀	31	kN
Limite de fatigue	P ₀	1.32	kN
Vitesse de référence		9000	tr/min
Vitesse limite		9000	tr/min
Coefficient de calcul	A	0.916	
Coefficient de calcul	k _r	0.995	
Coefficient de calcul	e	1.94	
Roulement à billes ouverts de roulements appariés en tandem			
Coefficient de calcul	X	0.95	
Coefficient de calcul	Y ₀	0.95	
Coefficient de calcul	Y ₂	0.97	
Roulements montés par paires selon disposition en D ou en X			
Coefficient de calcul	X	0.97	
Coefficient de calcul	Y ₀	0.92	
Coefficient de calcul	Y ₁	0.95	
Coefficient de calcul	Y ₂	0.93	
Masse			
Masse du roulement		0.47	kg

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	SKF
N° Ean13	7316577292193
Diam. intérieur	50 mm
Étanchéité	Non étanche
Cage	Non-metallique
Angle de contact	40 °
Diam. extérieur	90 mm
Épaisseur	20 mm
Vitesse limite	9000 rpm
Poids	467 g
Charge dynamique	40 kN
Charge statique	31 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE