

Colle

SI-5366-100G-LOCTITE - SI-5366-100G-LOCTITE

<https://www.123roulement.be/lubrifiant-adhesif/adhesif/colle/si-5366-100g-loctite>

TITRE	Silicone
DESCRIPTION	Silicone monocomposant acétyle transluide, usage général (ex AS 310)
NOM	LOCTITE SI 5366
CONDITIONNEMENT	Tube 100 g
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	

Description

LOCTITE SI 5366 est un produit d'étanchéité industriel monocomposant - silicone acétyl transluide, conçu spécifiquement pour assurer une étanchéité parfaite ainsi que le collage et la protection. Utilisé pour l'étanchéité des freins latéraux dans les trains et les sources de chaleur (four, échangeurs de chaleur, circuits de vapeur, chauffe-eau), assurant une protection / isolation des boîtiers électriques, le collage de silicones ICSE en freinage général. Il offre un allongement à la rupture élevé de 250%.

Avantages

Spécialement formulé pour une parfaite étanchéité. Produit monocomposant - ne requiert aucun mélange. Assure la tenue au pelage et l'absorption des chocs. Formation de peau rapide.

Caractéristiques

Produit de collage et d'étanchéité industriel - silicone acétyl monocomposant, de couleur claire. Sa flexibilité offre une bonne tenue au pelage, portance renforcée et des caractéristiques d'absorption de choc.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	5010266009001
Type	ETANCHEITE
Poids	138 g
Conditionnement	1
Utilisation	Silicone
Norme	Sans norme

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE