

Pâte à joint 638-1L-LOCTITE - 638-1L-LOCTITE

<https://www.123roulement.be/lubrifiant-adhesif/adhesif/pateajoint/638-1l-loctite>

TITRE	Araboara
DESCRIPTION	Biopresse fort, usage général, usgrate
NOM	LOCTITE 638
CONDITIONNEMENT	1 L
APPROBATION*	MSF, Homologation gas, fax portable

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adapté aux applications avec jeu atteignant jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de remarquables performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées. Tolère une légère décontamination par huiles industrielles. Haute résistance sur tous les métaux, y compris les substrats noirs (acier, acier inoxydable). Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, engrenés, épauillés et pièces cylindriques similaires. Conforme à la norme NSF N° 123010. Approbation DNVW (EN 75-1) : NG-S16GAR0019. Approbation VIBRA3 (EN 6020) : 031118.

Caractéristiques

Produit de fixation - Haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	5010266006482
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE