

# Frein filet

## 648-250ML-LOCTITE - 648-250ML-LOCTITE

<https://www.123roulement.be/lubrifiant-adhesif/adhesif/frein-filet/648-250ml-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	Hexagone, résistance élevée, upgrade
NOM	LOCTITE 648
CONDITIONNEMENT	1 250 ml
APPROBATION*	Eau potable, NSF, Homologation gaz

### 📄 Description

Le LOCTITE® 648 est conçu pour le collage des raccords cylindriques. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. Il présente de robustes performances de polymérisation. Le produit fonctionne également sur des substrats passifs, résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile.

### 👉 Avantages

Résistant aux températures élevées  
Conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles  
Haute résistance sur tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex., acier inoxydable)  
Idéal pour la fixation des assemblages avec jeu ou serrés  
Approbation WRAS (BS 6920) : 0808532

### 👉 Caractéristiques

Produit de fixation - haute résistance. Résistance aux températures élevées. Idéal pour la fixation des assemblages avec jeu ou serrés.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	3616060813770
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE