


Galet de roulement NUTR206-3AS-NTN - NUTR206-3AS-NTN

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/galet-roulement/nutr206-3as-ntn>



| Définition technique | | Performance produit | |
|--------------------------|---------|---|--------------|
| d | 30 mm | C ₁₀ | 96,5 kN |
| D | 62 mm | C ₂₀ | 72,5 kN |
| C | 29 mm | Charge de la piste sphérique de galet | 6,95 kN |
| F | 37 mm | Min (grainés) | 2 300 Tr/min |
| B | 33 mm | Température min. Tron | -30 °C |
| e | 38 mm | Température max. Tron | 100 °C |
| R | 500 mm | Fréquence caractéristique cage, FTF | 0,42 Hz |
| Dh | 6,5 mm | Fréquence caractéristique copee rouletins, BDF | 6,23 Hz |
| Lw | 9 mm | Fréquence caractéristique bague extérieure, BFO | 8,43 Hz |
| r9 | 0,3 mm | Fréquence caractéristique bague intérieure, BFI | 11,57 Hz |
| Roulement avec/sans cage | Sans | | |
| Classe de jeu radial | CN | | |
| Classe de précision | P0 | | |
| Masse | 0,47 kg | | |
| Marque | NTN | | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | NTN |
| N° Ean13 | 4547359009408 |
| Diam. intérieur | 30 mm |
| Diam. extérieur | 62 mm |
| Épaisseur | 29 mm |
| Poids | 482 g |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE