


## Palier - 2 fixations

### F2BSS-20M-YTPSS-SKF - F2BSS20M-YTPSS-SKF

https://www.123roulement.be/roulement-palier/paliers/palier-fonte-2/f2bss20m-ytpss-skf



d	20	mm
d <sub>1</sub>	28.2	mm
A	25.8	mm
A <sub>1</sub>	11.1	mm
A <sub>2</sub>	24.5	mm
B	21	mm
B <sub>1</sub>	4.5	mm
J	89.7	mm
H	39.8	mm
L	50.4	mm
N	11.1	mm
H <sub>1</sub>	18.3	mm
T	32.6	mm

<b>Données de calcul</b>		
Charge dynamique de base	C	10.8 kN
Charge statique de base	C <sub>0</sub>	6.55 kN
Limite de fatigue	P <sub>0</sub>	0.28 kN
Vitesse limite (with shaft tolerance H9)		5000 rpm

<b>Masse</b>		
Masse du palier complet		0.47 kg

<b>Informations de montage</b>		
Filetage vis de blocage	G <sub>2</sub>	M6x0.75
Taille de clé hexagonale pour vis de blocage	N	3 mm
Couple de serrage recommandé sur la vis de blocage		4 Nm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, mm	G	16 mm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, en pouces	G	0.375 in

<b>Produits associés</b>		
Palier		F2BSS 204-Y
Roulement		YAR 204-ILPWSS

<b>Produits appropriés</b>		
Couverture d'obturation		ECW 204

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	SKF
N° Ean13	7316577847218
Diamètre de l'arbre	20 mm
Nb de fixation	2
Serrage	Bague de blocage excentrique
Entraxe de fixation	89.7 mm
Matière	INOX
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE