

## Adhésif

### AA-3526-LC-25ML-LOCTITE - AA-3526-25ML-LOCTITE

<https://www.123roulement.be/lubrifiant-adhesif/adhesif/adhesif/aa-3526-25ml-loctite>

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| TITRE           | Acrylique                     |
| DESCRIPTION     | Collage souple et transparent |
| NOM             | LOCTITE AA 3526 LC            |
| CONDITIONNEMENT | 50,25 ml                      |
| DANGEROUS GOODS | Yes                           |
| COMMENTAIRE     |                               |
| APPROBATION     |                               |

**Description**  
Adhésif photopolymérisable Loctite 3526 - Colle pour verre et plastique, polymérisation à chaud.

**Fiche technique**  
Couleur: transparent, ambré  
Viscosité de référence: 17300  
Fluorescence: oui  
Plage de températures de service: -40 °C à +140 °C  
Conditionnement: 25 ml, 11

**Avantages**  
Excellente adhésion à une large variété de substrats incluant verre, émail, céramique et métaux.  
Cure rapide.  
Bonne flexibilité. Transparente lorsque exposée à ultraviolet, light and/or visible light.

**Caractéristiques**  
Transparent, pale straw to amber, 1 part, medium viscosity, UV/visible light cured, liquid modified acrylic adhesive.



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Marque          | LOCTITE                        |
| N° Ean13        | 3616060817419                  |
| Type            | COLLAGE RIGIDE EPOXY ACRYLIQUE |
| Poids           | 45 g                           |
| Conditionnement | 1                              |

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE